

## Szafy na akta MS klasa B



### Zastosowanie:

Szafy przeznaczone do przechowywania dokumentów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, oznaczonych klauzulą „tajne” lub „tajne-poufne”. Wykorzystywane w kancelariach tajnych, w organizacjach wojskowych, ministerstwach, kancelariach notarialnych, w siedzibach głównych urzędów państwowych.

---

### Certyfikaty wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej:

- Klasa B do przechowywania dokumentów „tajnych-poufnych” wg Zarządzenia nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 17 listopada 2005 r.
- Klasa B do przechowywania dokumentów „tajnych” wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 18 października 2005 r.
- Certyfikat do przechowywania broni i amunicji zgodnie z Kryteriami Technicznymi KT/101/IMP/2004(6).

---

### Opis produktu:

Konstrukcja i kształt szaf zapewnia wygodne i bezpieczne przechowywanie dokumentów. Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o zwiększonej odporności, nadającej odpowiednią sztywność. Drzwi szafy blokowane na czterech krawędziach, wyposażone w mechanizm dźwigniowy. Standardowo wyposażone w cztery półki z płynną regulacją wysokości dostosowane do potrzeb użytkownika oraz kołki do plombowania z miseczką do odciskania pieczęci. Wyposażone w dwa zamki: kluczowy i szyfrowy (szafy z jednym zamkiem nie posiadają certyfikatów). Szafy występują w modelach jedno lub dwudrzwiowych. Gwarancja 24 miesiące.

---

### Wyposażenie podstawowe:

Model	Wyposażenie
<b>MS1/B 70, 90</b>	2 półki, otwory do kotwienia, plombowanie
<b>MS1/B 150 -185 MS2/B 185</b>	4 półki, otwory do kotwienia, plombowanie

## Wyposażenie dodatkowe:

- Skrytki indywidualnie zamykane → dodatkowe zabezpieczenie.
- Dodatkowe półki.

## Rodzaje zamków:



kluczowy



szyfrowy mechaniczny

\* Szczegółowy opis funkcji zamkowych dostępny w katalogu zamki.

## Standardowe kolory:

- Jasnoszary RAL 9002
- Szary RAL 7035
- Czarny RAL 9005

\* Na indywidualne zamówienie wszystkie kolory z palety RAL (lakier proszkowy).

## Dane techniczne:

Model		MS1/B 70	MS1/B 90	MS1/B 150	MS1/B 160	MS1/B 185	MS2/B 185
Wymiary zewnętrzne [mm]	W	700	900	1500	1600	1850	1850
	S	500	500	700	800	700	1000
	G	500	500	500	500	500	500
Waga [kg]		59	76	114	162	185	200
Pojemność [dm <sup>3</sup> ]				445	543	651	780

## Eksploatacja:

Użytkowanie wyrobów winno odbywać się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych z dala od substancji działających korodująco na metale. Wilgotność względna w pomieszczeniu do 75%. Urządzenie może pracować w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w granicach od +5°C do +40°C.