

## Szafy na akta SzS klasa C



### Zastosowanie:

Szafy o najwyższym stopniu zabezpieczenia. Przeznaczona do przechowywania dokumentów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”. Wykorzystywane w kancelariach tajnych, w organizacjach wojskowych, ministerstwach, kancelariach notarialnych, w siedzibach głównych urzędów państwowych.

### Certyfikaty wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej:

- Klasa C do przechowywania dokumentów „ściśle tajnych” wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 18 października 2005 r.
- Klasa C do przechowywania dokumentów „ściśle tajnych” wg Zarządzenia nr 25/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 17 listopada 2005 r.
- Certyfikat do przechowywania broni i amunicji zgodnie z Kryteriami Technicznymi KT/101/IMP/2004(6).

### Opis produktu:

Konstrukcja i kształt szaf zapewnia wygodne i bezpieczne przechowywanie dokumentów. Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o zwiększonej odporności, nadającej odpowiednią sztywność szaf. Drzwi szafy jednoskrzydłowe blokowane na czterech krawędziach, wyposażone w mechanizm dźwigniowy. Standardowo wyposażone w cztery półki z płynną regulacją wysokości zawieszenia dostosowane do potrzeb użytkownika, otwory do kotwienia oraz kołki do plombowania z miseczką do odciskania pieczęci. Wyposażone w dwa zamki: kluczowy i szyfrowy (szafy z jednym zamkiem nie posiadają certyfikatów). Gwarancja 24 miesiące.

### Wyposażenie podstawowe:

Model	Wyposażenie
SzS 70, 90	2 półki, otwory do kotwienia, plombowanie
SzS 150 -185 MS2/C 185	4 półki, otwory do kotwienia, plombowanie

## Wyposażenie dodatkowe:

- Skrytki indywidualnie zamykane – dodatkowe zabezpieczenie.
- Dodatkowe półki.

## Rodzaje zamków:



kluczowy



szyfrowy mechaniczny

\* Szczegółowy opis funkcji zamkowych dostępny w katalogu zamki.

## Standardowe kolory:

- Jasnoszary RAL 9002
- Szary RAL 7035
- Czarny RAL 9005

\* Na indywidualne zamówienie wszystkie kolory z palety RAL (lakier proszkowy).

## Dane techniczne:

Model		SzS 70	SzS 150	SzS 160	SzS 185
Wymiary zewnętrzne [mm]	W	700	1500	1600	1850
	S	500	700	800	700
	G	500	500	500	500
Waga [kg]		91	211	241	250
Pojemność [l]			445	543	557

## Eksploatacja:

Użytkowanie wyrobów winno odbywać się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych z dala od substancji działających korodująco na metale. Wilgotność względna w pomieszczeniu do 75%. Urządzenie może pracować w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w granicach od +5°C do +40°C.